



RP-8060FA II

KLIPSCH

Prepracovaná séria Reference Premiere kombinuje charakteristické akustické odborné znalosti Klipsch s najmodernejšou technológiou, aby priniesla nový zlatý štandard v prémiových riešeniach domáceho kina a hi-fi posluchov. Naše patentované technológie reproduktorov sú ideálne pre ten najpôsobiljší 360 ° zážitok z počúvania Dolby Atmos® pre vaše filmy, hudbu a hry. Riadená smerovosť zaisťuje presné zameranie na poslucháča, zatiaľ čo Dolby Atmos prináša zvuk zhora a všade okolo miestnosti. Podlahové reproduktory RP-8060FA II Dolby Atmos sú vybavené vysoko výkonným 2-pásmovým reproduktorom Dolby Atmos® integrovaným do vrchnej časti pre úžasný a všestranný zážitok. Nový, väčší 90 ° x 90 ° silikónový kompozitný hybridný klaksón Tractrix® poskytuje neuveriteľne efektívny prenos vysokofrekvenčných vln do oblasti počúvania pre ostrejší a čistejší zvuk. Fázová zátka a lisovaný silikónový povrch zaisťujú hladkú frekvenčnú odozvu. Exkluzívny 2,5cm LTS (TITÁNOVÝ MEMBRÁNOVÝ VÝŠKOVÝ REPRODUKTOR S LINEÁRNYM CESTOVNÝM ODPRUŽENÍM) minimalizuje skreslenie pre lepšiu a detailnú výkonnosť. Výškové reproduktory LTS sú charakteristickým znakom predchádzajúcej série Reference Premiere, vďaka čomu sú základnou súčasťou niektorých z najlepších reproduktorov na svete. Kryt výškového reproduktora s odvetrávaním redukuje stojaté vlny, ktoré vytvárajú nežiaduce harmonické, čo vedie k zlepšeniu detailov a čistoty pri vysokofrekvenčnej reprodukcii. Dva 20,3 cm Cerametallic™ basové reproduktory, charakteristické pre reproduktory série Reference Premiere, boli aktualizované pre absolútne bezchybnú reprodukciu zvuku, minimálne skreslenie a maximálnu efektívnosť. Prepracovaný basový reproduktor dodá výkon, detaily a emócie, ktoré od Klipsch očakávate. Referenčný premiérový reproduktor. Bassreflexový port Reference Premiere využíva geometriu Tractrix a umožňuje najefektívnejšiu a najrýchlejšiu prenos vzduchu z kabinetu, čo znižuje hluk portu pre výraznejšie nízke frekvencie a čistejšie a výkonnejšie basy. Dvojité vstupné terminály pre bi-wiring / bi-amping oddeľujú vysokofrekvenčný a nízko-frekvenčný signál do rôznych reproduktorových káblov, čím znižujú skreslenie pre čistejší stredný rozsah. Bi-amping umožňuje prispôbenie pomocou vonkajších výhybiek pri použití samostatných zosilňovačov.

CENA S DPH ZA KS

~~1 599 EUR~~ **899 EUR**

FARBA: **EBONY**

~~1 599 EUR~~ **999 EUR**

FARBA: **WALNUT**

VLASTNOSTI

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Farba atribút	Ebony
Impedancia FILTER	8 Ω
Typ zariadenia	Podlahový reproduktor DOLBY ATMOS
Séria	Reference Premiere

ZVUKOVÉ CHARAKTERISTIKY

Impedancia	8 Ω
Deliaca frekvencia	1630Hz
Odporúčaný výkon zosilňovača	150W / 600W
Senzitivita	98dB @ 2.83V / 1m
Frekvenčná odozva	35-25kHz +/- 3dB

MENIČE

Výškový	1x 2,5 cm titánový LTS odvetrávaný výškový reproduktor s hybridným prierezom rozšíreným klaxónom Tractrix®
Bassový	2x 20,3 cm kužeľové basové reproduktory Cerametallic™ s Faradayovými prstencami

ROZMERY

Výška	109.5 cm
Šírka	27.5 cm
Hĺbka	52.8 cm

PREVEDENIE

Váha (netto)	34,35	kg
Váha spolu s balením (kg)	41	kg

© 2023 - Copyright : Bonus Slovakia s.r.o. [sid](#) -